

SB-Einzahlsystem CN-Master



- 1 SB-EINZAHLUNG VON MÜNZEN + BANKNOTEN**
- 2 HIGH PERFORMANCE MÜNZVERARBEITUNG**
- 3 ECHTER 24 STUNDEN SB-BETRIEB**
- 4 DIREKTVERBUCHUNG / NETZANBINDUNG**
- 5 FREMDKÖRPERUNZERSTÖRBARKEIT**
- 6 15 ZOLL TOUCHSCREEN, PC, ...**
- 7 2 MÜNZFÜLLBEHÄLTER / 1 NOTENBOX**
- 8 ZWISCHENFACH / GELDRÜCKGABE**
- 9 WANDEINBAU MÖGLICH**



Die patentierte Vertikalförderung sorgt für höchste Fremdkörperunzerstörbarkeit. Ergänzt durch die volle Erfüllung des Art. 6. EC 1338/2001 für Münzen (und Banknoten) erreichen alle Systeme echten 24 Stunden SB-Betrieb.

Seine hohe Performance und Kompaktheit macht dieses Modul zu einer idealen OEM-Komponente. Die Münz- und Fälschungsprüfung erfolgt durch das neue System NT_ACCEPT 2.0

Novotech Banksysteme GmbH

Freistädter Str. 38 | A-4210 Gallneukirchen

Tel. +43 (0) 7235-64 888-0 | Fax +43 (0) 7235-64 888-16 | office@novotech.at | www.novotech.at

CN-Master

Die Kombination der Massenmünzeinzahlung und der Banknoten-Einzeingabe bewährt sich in Banken insbesondere zur Automation von teuren Serviceprozessen in Banken (Geschäftskunden mit großen Münzmengen und Privatkunden, die auf Sparbücher einzahlen.) sowie zur Automation von Non-Banking Applikationen (zB. wie Transportunternehmen). Aufgrund der Kompaktheit der Lösung ist die nachträgliche Integration in bestehende Filialkonzepte als freistehende aber insbesondere auch als TTW-Lösung umsetzbar. Das bewährte Noteneinzahlmodul von Giesecke & Devrient und das innovative Münzmodul von NOVOTECH sichern dem Betreiber höchste Performance und Betriebssicherheit gleichermaßen.

Gerade im problematischen Münzeinzahlungsbereich ist eine hohe Fremdkörperunempfindlichkeit unverzichtbar. Die patentierte Vertikalvereinzelnung von NOVOTECH garantiert Stabilität für einen echten 24 Stunden SB-Betrieb. Durch die Netzanbindung erfolgt die Verbuchung der eingezahlten Summe direkt auf das Kundenkonto mittels semi-online (DTA) oder full-online (WOSA/XFS) Verbindung.



BIM 20x0 von G & D
Einzelbanknoten-Erkennungssystem

Produktspezifikationen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gehäusetype | Lobby / TTW |
| Münzeinzahlungsmodul | DCM |
| Entleerung | Front / Rear |
| Servicierung | Front |
| Netzanbindung | semi / full-online |
| Münzeinzahlung | ● |
| Münzzählgeschwindigkeit | < 1.000 / min |
| Autom. Münzshutter | ● |
| Münzbehälter (autom. Umschaltung) | 2 |
| Verarbeitbare Münzabmessungen | Durchmesser 16-32 mm Dicke 1,25-4 mm |
| Banknoteneinzahlung | 2,3 sek. / Note |
| Banknotenbehälter | Free Fall Box < 3000 Noten |
| Quittungsdrucker | ● |
| Zwischenfach / Geldrückgabefunktion | ● |
| Touchscreen (15") | ● |
| Motorkartenleser Spur 2 / 3 | ● |
| PC mit Festplattenspiegelung | ● |
| Autom. Druckluftreinigung | ● |
| USV | ○ |
| Art. 6. EC 1338/2001 für Münzen | ○ |
| Art. 6. EC 1338/2001 für Banknoten | ○ |
| Abmessungen B x T x H (mm) | ca. 730 x 770 x 1.210 |
| Gewicht | ca. 250 kg |
| Farbe | RAL 7004 |

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung



Trolley bei Entleerung
von hinten

Novotech Banksysteme GmbH

Freistädter Str. 38 | A-4210 Gallneukirchen

Tel. +43 (0) 7235-64 888-0 | Fax +43 (0) 7235-64 888-16 | office@novotech.at | www.novotech.at